

DC-8922 Sheeter



DC-8922 は多様化するカット帳票を製造するために印刷工場用に開発された小中ロット専用機です。

カット寸法、バッチカウント等はコントロールパネルよりデータ入力により設定します。帳票のデプスとカット寸法を入力するだけでドブの寸法は自動計算されます。

本機は最少単位が1/72 吋(0.35 mm)ですからミリ単位(近似値)のカットが可能です。オプションにてダブルカットブレードを取り付ける事により高速カットが出来ます。又等間隔にプレプリントされたマーク毎にカットすることも出来ます。

【仕様】

刃の耐久性	3,000,000 カット以上
吋 / ミリ 対応	210 mmは 209.9 mmで、297 mmは 297.03 mmという極めて近い近似値にてカットします。(標準仕様)
プログラムカット	例えば天地 10.5 吋帳票を、128 mm・128 mm・ドブ落とし、というカットが出来ます。(標準仕様)
デリバリーテーブル	2 速度型が標準仕様でバッチデリバリーが出来ます。例えば 10 カット又は 20 カット毎に排紙が出来ます。
ダブルカット	カット速度を上げる為、刃厚1/6~3/8吋の刃が取付けられます。

【オプション】

- ダブルカットブレード (1/6~3/8吋)
- 多条センタースリッター(カセット)
- プレプリントマーク仕様

※仕様は予告無く変更されることがあります。

E&O.E.